

Gerion Extra 75W90

Високоякісна трансмісійна олива з «EP-властивостями»

210070/01.16

Rev. 0

ОПИС & ЗАСТОСУВАННЯ

Gerion Extra — трансмісійна олива, яка підходить для змащування всіх механічних коробок передач і задніх мостів які вимагають рівня продуктивності API GL4 або GL5 із властивостями екстремального тиску (EP).

- Хороша стійкість до зношування та хороша стійкість до зсуву.
- Хороша термічна стабільність і хороша стійкість до окислення.
- Хороша плинність при низькій температурі.
- Хороші протипінні властивості.

ПЕРЕВАГИ

- Універсальне застосування там, де потрібен API GL-4 або GL-5 із подовженими інтервалами заміни.
- Забезпечує належний захист синхронізаторів з бронзи або молібдену.
- Підходить для легкових, вантажних автомобілів, промислових транспортних засобів, важких трансмісій і задніх мостів.

СТАНДАРТИ

Задовольняє наступним специфікаціям

API GL3/GL4/GL5/MT-1
MIL-L-2105D
MIL-L-2105E
SAE J2360
MB 235.8
MAN 341 Type Z-2
MAN M 3343 S
ZF-TE ML 02B/05A/07A/12L/12N/16F/17B/19C/21A
SCANIA STO:01
DAF
IVECO
Eaton Europe
Volvo 97312
MACK GO-J
Ford M2C 200-B

Gerion Extra 75W90

ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА	ОД. ВИМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕННЯ
SAE grade	-	-	75W90
Specific gravity at 15°C	kg/m ³	NFT 60101	869
Kinematic viscosity at 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	83,9
Kinematic viscosity at 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	15,4
Viscosity index	-	NFT 60136	195
Flash point	°C	NFT 60118	184
Pour point	°C	NFT 60105	-45

Дані параметри приведені для загального ознайомлення і можуть відрізнятися від реальних значень. Конкретні показники кожної партії відображаються в відповідних сертифікатах якості.